





# Einschraubanschlüsse




## 3805/3905

### Einschraubverschraubung, Außengewinde BSPT

	Edelstahl 316L, FKM		ØD	C			F	F1	H	kg
			4	R1/8	<a href="#">3805 04 10</a>	<a href="#">3905 04 10</a>	10	3	14,5	0,008
				R1/4	<a href="#">3805 04 13</a>	<a href="#">3905 04 13</a>	14	3	14,5	0,016
			6	R1/8	<a href="#">3805 06 10</a>	<a href="#">3905 06 10</a>	13	4	18	0,012
				R1/4	<a href="#">3805 06 13</a>	<a href="#">3905 06 13</a>	14	4	16,5	0,018
				R1/8	<a href="#">3805 08 10</a>	<a href="#">3905 08 10</a>	15	5	19	0,015
				R1/4	<a href="#">3805 08 13</a>	<a href="#">3905 08 13</a>	15	6	18	0,018
				R3/8	<a href="#">3805 08 17</a>	<a href="#">3905 08 17</a>	17	6	18,5	0,025
			10	R1/4	<a href="#">3805 10 13</a>	<a href="#">3905 10 13</a>	19	6	24	0,029
				R3/8	<a href="#">3805 10 17</a>	<a href="#">3905 10 17</a>	19	6	22,5	0,031
				R1/4	<a href="#">3805 12 13</a>	<a href="#">3905 12 13</a>	22	7	25	0,035
			12	R3/8	<a href="#">3805 12 17</a>	<a href="#">3905 12 17</a>	22	8	24	0,038
				R1/2	<a href="#">3805 12 21</a>	<a href="#">3905 12 21</a>	22	10	23	0,046

## 3805




### Einschraubverschraubung, Außengewinde NPT

	Edelstahl 316L, FKM		ØD	C		F	F1	H	kg
			4	NPT1/8	<a href="#">3805 04 11</a>	11	3	14,5	0,009
				NPT1/8	<a href="#">3805 06 11</a>	13	4	18	0,012
				NPT1/4	<a href="#">3805 06 14</a>	14	4	16,5	0,017
				NPT1/8	<a href="#">3805 08 11</a>	15	5	19	0,015
				NPT1/4	<a href="#">3805 08 14</a>	15	6	18	0,019
			10	NPT1/4	<a href="#">3805 10 14</a>	19	6	24	0,028
				NPT3/8	<a href="#">3805 10 18</a>	19	7	22,5	0,031
				NPT1/4	<a href="#">3805 12 14</a>	22	7	25	0,035
			12	NPT3/8	<a href="#">3805 12 18</a>	22	8	24	0,039
				NPT1/2	<a href="#">3805 12 22</a>	22	10	23	0,045

## 3805

### Einschraubverschraubung, Außengewinde NPT





Zöllig

	Edelstahl 316L, FKM		ØD	C		F	F1	H	kg
			3/16	NPT1/8	<a href="#">3805 55 11</a>	10	3	15,5	0,010
				NPT1/4	<a href="#">3805 55 14</a>	14	3	15,5	0,016
				NPT1/8	<a href="#">3805 56 11</a>	13	4	19	0,012
				NPT1/4	<a href="#">3805 56 14</a>	14	4	17,5	0,017
				NPT1/4	<a href="#">3805 60 14</a>	19	6	25	0,029
			3/8	NPT3/8	<a href="#">3805 60 18</a>	19	7	24	0,032
				NPT1/4	<a href="#">3805 62 14</a>	22	7	26	0,039
			1/2	NPT3/8	<a href="#">3805 62 18</a>	22	8	25	0,042
				NPT1/2	<a href="#">3805 62 22</a>	22	10	25	0,050

Zusätzliche Anschlüsse: 5/32" (4mm) und 5/16" (8 mm)

## 3801/3901

### Einschraubverschraubung, Außengewinde BSPP und metrisch

	Edelstahl 316L, FKM		ØD	C			F	F1	H	kg
			4	M5x0,8	<a href="#">3801 04 19</a>	<a href="#">3901 04 19</a>	10	2,5	17	0,006
				G1/8	<a href="#">3801 04 10</a>	<a href="#">3901 04 10</a>	13	3	16,5	0,009
				M5x0,8	<a href="#">3801 06 19</a>	<a href="#">3901 06 19</a>	13	2,5	20,5	0,010
			6	G1/8	<a href="#">3801 06 10</a>	<a href="#">3901 06 10</a>	13	4	18	0,010
				G1/4	<a href="#">3801 06 13</a>	<a href="#">3901 06 13</a>	17	4	18	0,015
				G1/8	<a href="#">3801 08 10</a>	<a href="#">3901 08 10</a>	15	5	19	0,013
			8	G1/4	<a href="#">3801 08 13</a>	<a href="#">3901 08 13</a>	17	5	20,5	0,017
				G3/8	<a href="#">3801 08 17</a>	<a href="#">3901 08 17</a>	21	6	20	0,027
			10	G1/4	<a href="#">3801 10 13</a>	<a href="#">3901 10 13</a>	19	7	25	0,025
				G3/8	<a href="#">3801 10 17</a>	<a href="#">3901 10 17</a>	21	7	25	0,035
			12	G1/4	<a href="#">3801 12 13</a>	<a href="#">3901 12 13</a>	21	7	27	0,030
				G3/8	<a href="#">3801 12 17</a>	<a href="#">3901 12 17</a>	21	9	26,5	0,034

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich. Sprechen Sie uns bitte an.

# Einschraubanschlüsse

## 3821/3921

### Steckverschraubung, Außengewinde BSPT

ØD	C	Edelstahl 316L		F	H	kg
4	R1/8	<a href="#">3821 04 10</a>	<a href="#">3921 04 10</a>	10	21	0,006
	R1/8	<a href="#">3821 06 10</a>	<a href="#">3921 06 10</a>	10	23	0,007
6	R1/4	<a href="#">3821 06 13</a>	<a href="#">3921 06 13</a>	14	24	0,015
	R1/8	<a href="#">3821 08 10</a>	<a href="#">3921 08 10</a>	11	24	0,008
8	R1/4	<a href="#">3821 08 13</a>	<a href="#">3921 08 13</a>	14	25	0,015
	R1/4	<a href="#">3821 10 13</a>	<a href="#">3921 10 13</a>	19	30	0,020
10	R3/8	<a href="#">3821 10 17</a>	<a href="#">3921 10 17</a>	19	30	0,022
	R1/4	<a href="#">3821 12 13</a>	<a href="#">3921 12 13</a>	19	31	0,017
12	R3/8	<a href="#">3821 12 17</a>	<a href="#">3921 12 17</a>	19	31	0,022
	R1/2	<a href="#">3821 12 21</a>	<a href="#">3921 12 21</a>	22	32	0,040

## 3821/3921

### Steckverschraubung, Außengewinde NPT

ØD	C	Edelstahl 316L		F	H	kg
4	R1/8	<a href="#">3821 04 11</a>	<a href="#">3921 04 11</a>	10	21	0,006
	R1/8	<a href="#">3821 06 11</a>	<a href="#">3921 06 11</a>	10	23	0,008
6	R1/4	<a href="#">3821 06 14</a>	<a href="#">3921 06 14</a>	14	24	0,016
	R1/8	<a href="#">3821 08 11</a>	<a href="#">3921 08 14</a>	14	24	0,010
8	R1/4	<a href="#">3821 08 14</a>	<a href="#">3921 08 14</a>	14	25	0,016
	R1/4	<a href="#">3821 10 14</a>	<a href="#">3921 10 14</a>	14	30	0,016
10	R3/8	<a href="#">3821 10 18</a>	<a href="#">3921 10 18</a>	17	30	0,022
	R1/4	<a href="#">3821 12 14</a>	<a href="#">3921 12 14</a>	14	31	0,022
12	R3/8	<a href="#">3821 12 18</a>	<a href="#">3921 12 18</a>	17	31	0,026
	R1/2	<a href="#">3821 12 22</a>	<a href="#">3921 12 22</a>	22	32	0,052

## 3821

### Steckverschraubung, Außengewinde NPT

Zöllig

ØD	C	Edelstahl 316L		F	H	kg
3/16	NPT1/8	<a href="#">3821 55 11</a>		9,9	24,9	0,009
	NPT1/8	<a href="#">3821 56 11</a>		9,9	25,9	0,009
1/4	NPT1/4	<a href="#">3821 56 14</a>		14	26,9	0,018
	NPT1/4	<a href="#">3821 60 14</a>		19	32	0,018
3/8	NPT3/8	<a href="#">3821 60 18</a>		19	32	0,029
	NPT1/4	<a href="#">3821 62 14</a>		19	36,1	0,033
1/2	NPT3/8	<a href="#">3821 62 18</a>		19	37,1	0,037
	NPT1/2	<a href="#">3821 62 22</a>		22,1	37,1	0,055

Zusätzliche Anschlüsse: 5/32" (4mm) et 5/16" (8 mm)

## 3831/3931

### Steckverschraubung, Außengewinde BSPP und metrisch

ØD	C	Edelstahl 316L, FKM		F	H	K	kg
4	M5x0,8	<a href="#">3831 04 19</a>	<a href="#">3931 04 19</a>	7	23,5	8	0,005
	G1/8	<a href="#">3831 04 10</a>	<a href="#">3931 04 10</a>	13	22	14	0,008
6	G1/4	<a href="#">3831 04 13</a>	<a href="#">3931 04 13</a>	17	22	18,5	0,016
	G1/8	<a href="#">3831 06 10</a>	<a href="#">3931 06 10</a>	13	24	14	0,009
8	G1/4	<a href="#">3831 06 13</a>	<a href="#">3931 06 13</a>	17	24	18,5	0,015
	G1/8	<a href="#">3831 08 10</a>	<a href="#">3931 08 10</a>	13	25	14	0,010
10	G1/4	<a href="#">3831 08 13</a>	<a href="#">3931 08 13</a>	17	27	18,5	0,018
	G3/8	<a href="#">3831 08 17</a>	<a href="#">3931 08 17</a>	21	27	23	0,025
12	G1/4	<a href="#">3831 10 13</a>	<a href="#">3931 10 13</a>	17	32	18,5	0,020
	G3/8	<a href="#">3831 10 17</a>	<a href="#">3931 10 17</a>	21	27	23	0,026
12	G1/4	<a href="#">3831 12 13</a>	<a href="#">3931 12 13</a>	17	33	18,5	0,022
	G3/8	<a href="#">3831 12 17</a>	<a href="#">3931 12 17</a>	21	33	23	0,028
12	G1/2	<a href="#">3831 12 21</a>	<a href="#">3931 12 21</a>	24	36	26	0,043

LF 3800: komplett in Edelstahl 316L (Gehäuse) und Edelstahl 303 (Klemmsegment), Dichtungen FKM  
 LF 3900: komplett in Edelstahl 316L, Dichtungen FKM

# Einschraubanschlüsse

## 3800/3900

### Einpress-Patrone

ØD	Edelstahl 316L, FKM		L	G	G1	H	H1	H2	kg
4	<a href="#">3800 04 00</a>	<a href="#">3900 04 00</a>	9,8	8	17	8,5	8,5	11	0,006
6	<a href="#">3800 06 00</a>	<a href="#">3900 06 00</a>	12,1	10	19	10,5	8,5	13,5	0,008
8	<a href="#">3800 08 00</a>	<a href="#">3900 08 00</a>	14,8	13	21	12,5	8,5	16	0,012
10	<a href="#">3800 10 00</a>	<a href="#">3900 10 00</a>	17,5	15	24,5	14	10,5	20	0,019
12	<a href="#">3800 12 00</a>	<a href="#">3900 12 00</a>	20	17	25	14,5	10,5	22,5	0,023

3800: Klemmsegment in Edelstahl 303  
3900: Klemmsegment in Edelstahl 316L  
Detaillierte Einbaumaße finden Sie in Kapitel 2

## 3809/3909

### Winkelstück, Außengewinde BSPT

ØD	C	Edelstahl 316L, FKM		F	G	H	L	kg
4	R1/8	<a href="#">3809 04 10</a>	<a href="#">3909 04 10</a>	10	10	23,5	16,5	0,020
	R1/8	<a href="#">3809 06 10</a>	<a href="#">3909 06 10</a>	13	12	27,5	20	0,031
6	R1/4	<a href="#">3809 06 13</a>	<a href="#">3909 06 13</a>	14	12	27,5	25	0,036
	R1/8	<a href="#">3809 08 10</a>	<a href="#">3909 08 10</a>	14	15	32	25	0,041
8	R1/4	<a href="#">3809 08 13</a>	<a href="#">3909 08 13</a>	14	14,5	34	25	0,046
	R1/4	<a href="#">3809 10 13</a>	<a href="#">3909 10 13</a>	19	17,5	37,5	27,5	0,068
10	R3/8	<a href="#">3809 10 17</a>	<a href="#">3909 10 17</a>	19	17,5	37,5	27,5	0,069

schwenkbar

## 3809

### Winkelstück, Außengewinde NPT

ØD	C	Edelstahl 316L, FKM		F	G	H	L	kg
4	NPT1/8	<a href="#">3809 04 11</a>		11	10	25,5	18,5	0,021
	NPT1/8	<a href="#">3809 06 11</a>		13	12,5	29	22,5	0,025
6	NPT1/4	<a href="#">3809 06 14</a>		14	12,5	29	22,5	0,030
	NPT1/8	<a href="#">3809 08 11</a>		14	15	34	24	0,041
8	NPT1/4	<a href="#">3809 08 14</a>		14	15	34	24	0,046
	NPT1/4	<a href="#">3809 10 14</a>		19	17,5	39,5	30	0,057
10	NPT3/8	<a href="#">3809 10 18</a>		19	17,5	39,5	30	0,071

schwenkbar

## 3899/3999


### Winkelstück, Außengewinde BSPP und metrisch

ØD	C	Edelstahl 316L, FKM		F	G	H	L	kg
4	M5x0,8	<a href="#">3899 04 19</a>	<a href="#">3999 04 19</a>	10	10	26	18	0,019
	G1/8	<a href="#">3899 04 10</a>	<a href="#">3999 04 10</a>	13	10	27	19	0,021
	G1/4	<a href="#">3899 04 13</a>	<a href="#">3999 04 13</a>	17	10	27	19	0,018
6	M5	<a href="#">3899 06 19</a>	<a href="#">3999 06 19</a>	13	12	33	24	0,031
	G1/8	<a href="#">3899 06 10</a>	<a href="#">3999 06 10</a>	6	12	33	24	0,031
	G1/4	<a href="#">3899 06 13</a>	<a href="#">3999 06 13</a>	17	12	32	24	0,035
8	G1/8	<a href="#">3899 08 10</a>	<a href="#">3999 08 10</a>	14	15	35	25	0,039
	G1/4	<a href="#">3899 08 13</a>	<a href="#">3999 08 13</a>	17	15	35	25	0,044
	G3/8	<a href="#">3899 08 17</a>	<a href="#">3999 08 17</a>	21	15	34,5	25	0,048
10	G1/4	<a href="#">3899 10 13</a>	<a href="#">3999 10 13</a>	19	17	43	31	0,068
	G3/8	<a href="#">3899 10 17</a>	<a href="#">3999 10 17</a>	21	17	42	31	0,072

schwenkbar

Wie in der Zeichnung sichtbar bieten die Steckverschraubungen 3821, 3921, 3831 und 3831 eine Vielzahl von Einbaumöglichkeiten:

- Lagerhaltung kann reduziert werden
- Einsatz von T- und Winkelstücken nach Bedarf



# Einschraubanschlüsse

**3889/3989**

Winkeleinschraubverschraubung kompakt, Außengewinde BSPT

	Edelstahl 316L, FKM		<b>ØD</b>	<b>C</b>			<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>			
			4	R1/8	<a href="#">3889 04 10</a>	<a href="#">3989 04 10</a>	13	10	18	17	0,018			
			4	R1/4	<a href="#">3889 04 13</a>	<a href="#">3989 04 13</a>	17	10	19,5	16,5	0,025			
			6	R1/8	<a href="#">3889 06 10</a>	<a href="#">3989 06 10</a>	13	12	21,5	20,5	0,026			
			6	R1/4	<a href="#">3889 06 13</a>	<a href="#">3989 06 13</a>	14	12	21,5	20,5	0,032			
			8	R1/8	<a href="#">3889 08 10</a>	<a href="#">3989 08 10</a>	14	15	24	22	0,036			
			8	R1/4	<a href="#">3889 08 13</a>	<a href="#">3989 08 13</a>	14	15	24	22	0,041			
			10	R1/4	<a href="#">3889 10 13</a>	<a href="#">3989 10 13</a>	17	17,5	28,5	27,5	0,057			
			10	R3/8	<a href="#">3889 10 17</a>	<a href="#">3989 10 17</a>	19	17,5	28,5	27,5	0,062			
			12	R1/4	<a href="#">3889 12 13</a>	<a href="#">3989 12 13</a>	22	20	33,5	30	0,086			
			12	R3/8	<a href="#">3889 12 17</a>	<a href="#">3989 12 17</a>	22	20	33,5	30	0,088			
			12	R1/2	<a href="#">3889 12 21</a>	<a href="#">3989 12 21</a>	22	20	33,5	33	0,095			
			schwenkbar Max. 20 bar											

**3889**

Winkeleinschraubverschraubung kompakt, Außengewinde NPT

	Edelstahl 316L, FKM		<b>ØD</b>	<b>C</b>		<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>			
			4	NPT1/8	<a href="#">3889 04 11</a>	13	10	17,5	19	0,019			
			6	NPT1/8	<a href="#">3889 06 11</a>	13	12,5	20	22,5	0,020			
			6	NPT1/4	<a href="#">3889 06 14</a>	14	12,5	20	22,5	0,033			
			8	NPT1/8	<a href="#">3889 08 11</a>	13	15	25	24	0,037			
			8	NPT1/4	<a href="#">3889 08 14</a>	14	15	24	24	0,037			
			10	NPT1/4	<a href="#">3889 10 14</a>	17	17,5	27,5	27,5	0,058			
			10	NPT3/8	<a href="#">3889 10 18</a>	19	17,5	28,5	26,5	0,067			
			12	NPT1/4	<a href="#">3889 12 14</a>	22	20	31,5	32,5	0,070			
			12	NPT3/8	<a href="#">3889 12 18</a>	22	20	32,5	32,5	0,087			
			12	NPT1/2	<a href="#">3889 12 22</a>	22	20	27,5	32,5	0,072			
			schwenkbar Max. 20 bar										

**3889**

Winkeleinschraubverschraubung kompakt, Außengewinde NPT

**Zöllig**

	Edelstahl 316L, FKM		<b>ØD</b>	<b>C</b>		<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>			
			3/16	NPT1/8	<a href="#">3889 55 11</a>	10	9,9	20,6	19,6	0,019			
			3/16	NPT1/4	<a href="#">3889 55 14</a>	14	9,9	20,6	19,6	0,022			
			1/4	NPT1/8	<a href="#">3889 56 11</a>	13	11,9	21,6	23,1	0,026			
			1/4	NPT1/4	<a href="#">3889 56 14</a>	14	11,9	21,6	23,1	0,031			
			3/8	NPT1/4	<a href="#">3889 60 14</a>	17	17,5	28,4	30,5	0,059			
			3/8	NPT3/8	<a href="#">3889 60 18</a>	19	17,5	28,4	30,5	0,062			
			1/2	NPT1/4	<a href="#">3889 62 14</a>	22	20,1	34	33	0,086			
			1/2	NPT3/8	<a href="#">3889 62 18</a>	22	20,1	34	33	0,088			
			1/2	NPT1/2	<a href="#">3889 62 22</a>	22	20,1	27,2	33	0,091			
			schwenkbar; zusätzliche Anschlüsse: 5/32" (4mm) und 5/16" (8 mm). Max. 20 bar										

**3879/3979**







Winkeleinschraubverschraubung kompakt, Außengewinde BSPP

	Edelstahl 316L, FKM		<b>ØD</b>	<b>C</b>			<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>
			4	G1/8	<a href="#">3879 04 10</a>	<a href="#">3979 04 10</a>	10	11	22	19	0,021
			4	G1/4	<a href="#">3879 04 13</a>	<a href="#">3979 04 13</a>	17	11	20	19	0,026
			6	G1/8	<a href="#">3879 06 10</a>	<a href="#">3979 06 10</a>	13	12	24	24	0,029
			6	G1/4	<a href="#">3879 06 13</a>	<a href="#">3979 06 13</a>	17	12	22	24	0,034
			8	G1/8	<a href="#">3879 08 10</a>	<a href="#">3979 08 10</a>	13	15	25	25	0,035
			8	G1/4	<a href="#">3879 08 13</a>	<a href="#">3979 08 13</a>	17	15	25	25	0,040
			10	G3/8	<a href="#">3879 08 17</a>	<a href="#">3979 08 17</a>	21	15	23	25	0,048
			10	G1/4	<a href="#">3879 10 13</a>	<a href="#">3979 10 13</a>	18	17	43	31	0,056
			10	G3/8	<a href="#">3879 10 17</a>	<a href="#">3979 10 17</a>	21	17	40	31	0,067
			12	G1/4	<a href="#">3879 12 13</a>	<a href="#">3979 12 13</a>	17	20	33	33	0,075
			12	G3/8	<a href="#">3879 12 17</a>	<a href="#">3979 12 17</a>	21	20	33	33	0,082
			12	G1/2	<a href="#">3879 12 21</a>	<a href="#">3979 12 21</a>	24	20	30	33	0,094
			schwenkbar Max. 20 bar								

# Einschraubanschlüsse

## 3803/3903






### L-Verschraubung, Außengewinde BSPT

	Edelstahl 316L, FKM		ØD	C			F	G	H	H1	L	kg
			4	R1/8	3803 04 10	3903 04 10	10	10	19	17	22	0,020
	Edelstahl 316L, FKM		4	R1/8	3803 06 10	3903 06 10	13	12	22	20	26,5	0,038
			6	R1/4	3803 06 13	3903 06 13	14	15	22	20	27	0,035
				R1/8	3803 08 10	3903 08 10	14	15	24	23	31	0,050
			8	R1/4	3803 08 13	3903 08 13	14	15	24	23	31	0,055
				R1/4	3803 10 13	3903 10 13	19	17,5	30	29	38	0,070
			10	R3/8	3803 10 17	3903 10 17	19	17,5	30	29	38	0,084

schwenkbar

## 3803







### L-Verschraubung, Außengewinde NPT

	Edelstahl 316L, FKM		ØD	C		F	G	H	H1	L	kg
			4	NPT1/8	3803 04 11	11	10	21	19	25	0,020
	Edelstahl 316L, FKM		6	NPT1/8	3803 06 11	13	12	24	21	27	0,031
			6	NPT1/4	3803 06 14	14	12	24	21	27,5	0,037
				NPT1/8	3803 08 11	14	15	26,5	24	30,5	0,050
			8	NPT1/4	3803 08 14	14	15	26,5	24	30,5	0,048
				NPT1/4	3803 10 14	19	17,5	31	29,5	37,5	0,084

schwenkbar

## 3893/3993







### L-Verschraubung, Außengewinde BSPP und metrisch

	Edelstahl 316L, FKM		ØD	C			F	G	H	H1	L	kg
			4	M5x0,8	3893 04 19	3993 04 19	10	11	21,5	19	24,5	0,023
	Edelstahl 316L, FKM		4	G1/8	3893 04 10	3993 04 10	13	11	21,5	19	24,5	0,026
			4	G1/4	3893 04 13	3993 04 13	17	11	22	19	28	0,033
				G1/8	3893 06 10	3993 06 10	13	12	26,5	24	30	0,038
			6	G1/4	3893 06 13	3993 06 13	17	12	26	24	32	0,044
				G1/8	3893 08 10	3993 08 10	14	15	27,5	25	32	0,049
			8	G1/8	3893 08 13	3993 08 13	17	15	28	25	33,5	0,054
				G3/8	3893 08 17	3993 08 17	21	15	27	25	35,5	0,094
			10	G1/4	3893 10 13	3993 10 13	19	17	35,5	31	39,5	0,081
				G3/8	3893 10 17	3993 10 17	21	17	35,5	31	39,5	0,082

schwenkbar

## 3808/3908

### T-Stück, Außengewinde BSPT

	Edelstahl 316L, FKM		ØD	C			F	G	H	L/2	kg
			4	R1/8	3808 04 10	3908 04 10	10	10	23,5	19	0,020
	Edelstahl 316L, FKM		6	R1/8	3808 06 10	3908 06 10	13	12	27,5	24	0,038
			6	R1/4	3808 06 13	3908 06 13	14	12	27,5	24	0,043
				R1/8	3808 08 10	3908 08 10	14	15	32	25	0,049
			8	R1/4	3808 08 13	3908 08 13	14	15	32	25	0,048
				R3/8	3808 08 17	3908 08 17	19	15	33	25	0,068
			10	R1/4	3808 10 13	3908 10 13	19	17,5	37,5	31	0,081
10	R3/8	3808 10 17	3908 10 17	19	17,5	37,5	31	0,070			

schwenkbar

Diese Produktreihe ermöglicht eine kompakte Verbindung von Winkelstücken und spart somit Platz.


# Einschraubanschlüsse

## 3808

### T-Stück, Außengewinde NPT



Edelstahl 316L, FKM



ØD	C		F	G	H	L/2	kg
4	NPT1/8	<a href="#">3808 04 11</a>	11	10	22	19	0,021
	NPT1/8	<a href="#">3808 06 11</a>	13	12,5	30	24	0,031
6	NPT1/4	<a href="#">3808 06 14</a>	14	12,5	30	24	0,044
	NPT1/8	<a href="#">3808 08 11</a>	14	15	34	25	0,042
8	NPT1/4	<a href="#">3808 08 14</a>	14	15	34	25	0,048
	NPT1/4	<a href="#">3808 10 14</a>	19	17,5	40	31	0,069
10	NPT3/8	<a href="#">3808 10 18</a>	19	17,5	40	31	0,084


schwenkbar

## 3898/3998

### T-Stück, Außengewinde BSPP und metrisch



Edelstahl 316L, FKM



ØD	C			F	G	H	L/2	kg
4	M5x0,8	<a href="#">3898 04 19</a>	<a href="#">3998 04 19</a>	10	11	27	19	0,024
	G1/8	<a href="#">3898 04 10</a>	<a href="#">3998 04 10</a>	13	11	27	19	0,026
	G1/4	<a href="#">3898 04 13</a>	<a href="#">3998 04 13</a>	17	11	27	19	0,032
6	M5x0,8	<a href="#">3898 06 19</a>	<a href="#">3998 06 19</a>	13	12	33,5	24	0,038
	G1/8	<a href="#">3898 06 10</a>	<a href="#">3998 06 10</a>	13	12	33	24	0,038
	G1/4	<a href="#">3898 06 13</a>	<a href="#">3998 06 13</a>	17	12	32	24	0,043
8	G1/8	<a href="#">3898 08 10</a>	<a href="#">3998 08 10</a>	14	15	35	25	0,051
	G1/4	<a href="#">3898 08 13</a>	<a href="#">3998 08 13</a>	17	15	35	25	0,054
	G3/8	<a href="#">3898 08 17</a>	<a href="#">3998 08 17</a>	21	15	34,5	25	0,058
10	G1/4	<a href="#">3898 10 13</a>	<a href="#">3998 10 13</a>	19	17	43	31	0,082
	G3/8	<a href="#">3898 10 17</a>	<a href="#">3998 10 17</a>	21	17	41	31	0,087





schwenkbar

LF 3800: komplett in Edelstahl 316L (Gehäuse) und Edelstahl 303 (Klemmsegment), Dichtungen FKM  
 LF 3900: komplett in Edelstahl 316L, Dichtungen FKM

# Steckverbinder

## 3806/3906





### Schlauchverbinder

	Edelstahl 316L, FKM 	ØD			G	L	kg
		4	<a href="#">3806 04 00</a>	<a href="#">3906 04 00</a>	10	29	0,009
		6	<a href="#">3806 06 00</a>	<a href="#">3906 06 00</a>	12	34	0,015
		8	<a href="#">3806 08 00</a>	<a href="#">3906 08 00</a>	15	36	0,019
		10	<a href="#">3806 10 00</a>	<a href="#">3906 10 00</a>	17,5	45	0,032
		12	<a href="#">3806 12 00</a>	<a href="#">3906 12 00</a>	20	46,5	0,041

## 3806/3906

### Schlauchverbinder





Zöllig

	Edelstahl 316L, FKM 	ØD			G	L	kg
		3/16	<a href="#">3806 55 00</a>	<a href="#">3906 55 00</a>	9,9	30	0,010
		1/4	<a href="#">3806 56 00</a>	<a href="#">3906 56 00</a>	11,9	35,1	0,015
		3/8	<a href="#">3806 60 00</a>	<a href="#">3906 60 00</a>	17,5	46	0,030
		1/2	<a href="#">3806 62 00</a>	<a href="#">3906 62 00</a>	20,1	48	0,040

Zusätzlich Anschlüsse: 5/32" (4mm) und 5/16" (8 mm)

## 3802/3902





### Winkelstück

	Edelstahl 316L, FKM 	ØD			G	L	kg
		4	<a href="#">3802 04 00</a>	<a href="#">3902 04 00</a>	10	21,5	0,015
		6	<a href="#">3802 06 00</a>	<a href="#">3902 06 00</a>	12	26,5	0,024
		8	<a href="#">3802 08 00</a>	<a href="#">3902 08 00</a>	15	29,5	0,031
		10	<a href="#">3802 10 00</a>	<a href="#">3902 10 00</a>	17,5	36,5	0,051
		12	<a href="#">3802 12 00</a>	<a href="#">3902 12 00</a>	20	40	0,069

## 3802/3902

### Winkelstück





Zöllig

	Edelstahl 316L, FKM 	ØD			G	L	kg
		3/16	<a href="#">3802 55 00</a>	<a href="#">3902 55 00</a>	9,9	24,4	0,011
		1/4	<a href="#">3802 56 00</a>	<a href="#">3902 56 00</a>	11,9	29	0,023
		3/8	<a href="#">3802 60 00</a>	<a href="#">3902 60 00</a>	17,5	39,6	0,042
		1/2	<a href="#">3802 62 00</a>	<a href="#">3902 62 00</a>	20,1	40,9	0,070

Zusätzliche Anschlüsse: 5/32" (4mm) und 5/16" (8 mm)

## 3804/3904

### T-Stück

	Edelstahl 316L, FKM 	ØD			G	H	L/2	kg
		4	<a href="#">3804 04 00</a>	<a href="#">3904 04 00</a>	10	22	19	0,015
		6	<a href="#">3804 06 00</a>	<a href="#">3904 06 00</a>	12	26	24	0,031
		8	<a href="#">3804 08 00</a>	<a href="#">3904 08 00</a>	15	29,5	25	0,041
		10	<a href="#">3804 10 00</a>	<a href="#">3904 10 00</a>	17,5	36,5	31	0,064
		12	<a href="#">3804 12 00</a>	<a href="#">3904 12 00</a>	20	40	33	0,064



# Steckverbinder mit Schottanschluss


**3804/3904**

T-Stück

Zöllig



Edelstahl 316L, FKM



ØD			G	H	L/2	kg
3/16	<a href="#">3804 55 00</a>	<a href="#">3904 55 00</a>	9,9	22,6	19	0,017
1/4	<a href="#">3804 56 00</a>	<a href="#">3904 56 00</a>	11,9	26,9	22	0,031
3/8	<a href="#">3804 60 00</a>	<a href="#">3904 60 00</a>	17,5	37,6	30	0,059
1/2	<a href="#">3804 62 00</a>	<a href="#">3904 62 00</a>	20,1	40,9	32	0,090


Zusätzliche Anschlüsse: 5/32" (4mm) und 5/16" (8 mm)

**3816/3916**

Schottanschluss, gerade



Edelstahl 316L, FKM



ØD			F	F1	L1	L2	ØT	kg
4	<a href="#">3816 04 00</a>	<a href="#">3916 04 00</a>	13	14	13,5	19,5	13	0,017
6	<a href="#">3816 06 00</a>	<a href="#">3916 06 00</a>	17	17	16,5	21,5	14	0,027
8	<a href="#">3816 08 00</a>	<a href="#">3916 08 00</a>	19	19	18	24	16	0,034
10	<a href="#">3816 10 00</a>	<a href="#">3916 10 00</a>	22	22	21,5	27,5	21	0,049
12	<a href="#">3816 12 00</a>	<a href="#">3916 12 00</a>	24	24	24	29	23	0,059

Dichtungen Schutzart IP51


**3816/3916**

Schottanschluss, gerade

Zöllig



Edelstahl 316L, FKM



ØD			F	F1	L1	L2	ØT	kg
3/16	<a href="#">3816 55 00</a>	<a href="#">3916 55 00</a>	17	13	15	21,1	12,4	0,019
1/4	<a href="#">3816 56 00</a>	<a href="#">3916 56 00</a>	19	17	17	22,6	14,5	0,027
3/8	<a href="#">3816 60 00</a>	<a href="#">3916 60 00</a>	27	22	22,1	27,4	20,6	0,052
1/2	<a href="#">3816 62 00</a>	<a href="#">3916 62 00</a>	27	27	20	29	20,1	0,076

Dichtungen Schutzart IP51

Zusätzliche Anschlüsse: 5/32" (4mm) und 5/16" (8 mm)

Push-In Fittings der Baureihe LF 3800/LF 3900 von Parker Legris können mit den Produkten in Kapitel 3 "Kunststoffschläuche und Spiralen" kombiniert werden:





- PFA-Schlauch
- Fluorpolymer-Schlauch FEP
- Polyethylen-Schlauch
- Halbstarre Polyamid-Schlauch und flexibler Polyurethan-Schlauch (kristall)



# Steckanschlüsse und Zubehör




## 3866/3966

### Steck-Reduzierung

	Edelstahl 316L, FKM 			<b>G</b>	<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>kg</b>		
		ØD1	ØD2	3866 04 06	3966 04 06	10	35	19	19	16	0,009
		4	6	3866 04 08	3966 04 08	10	34	17	20	14	0,011
		6	8	3866 06 08	3966 06 08	12	42	24	23	19	0,015
		6	10	3866 06 10	3966 06 10	12	41	19	25	16	0,019
		8	10	3866 08 10	3966 08 10	15	45	22,5	25	20	0,021
		8	12	3866 08 12	3966 08 12	15	43	20	26	17	0,025
		10	12	3866 10 12	3966 10 12	17	50	23	26	24	0,029





## 3826

### Blindstopfen

	Edelstahl 316L 		<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>kg</b>		
		ØD1	ØD2	3826 04 00	25	17	11	0,003
		4	6	3826 06 00	30,4	19,5	13,5	0,007
		8	10	3826 08 00	33	20	14	0,014
		10	12	3826 10 00	40	25	17	0,025
		12	14	3826 12 00	43	26	19	0,038

## 3800/3900



### Rillenformgerät für Edelstahlrohre

	behandelte(r) Stahl 			<b>G</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>
		3800 70 00	3900 70 00	25	51	13	36	70	0,326

Dieses Gerät wurde entwickelt, um Edelstahlrohre mit einem Außendurchmesser von 4 - 12 mm bzw. 3/16" bis 1/2" mit einer Rille zu versehen. Diese zusätzliche Rille gewährleistet eine sichere Verbindung mit LF 3800/LF 3900 Push-In Fittings.

## 0605




### Fluorpolymerband

	FKM		<b>kg</b>
		0605 12 12	0,012

Betriebstemperatur: -250°C bis +260°C.  
 Chemisch träge, sowie beständig gegenüber Gase, Säuren, Lösungsmittel, Kohlenwasserstoff, Öl, alkalischen Umgebungen, Dampf, etc.  
 Nicht-toxisch, wasserfest und selbstschmierend.  
 Entspricht der Norm CFR21.  
 Einsatz für sämtliche Materialien.  
 Einsatz auch für leckagefreie Gewindeabdichtung möglich.  
 Rollen, einzelverpackt : Länge = 12 m; Breite = 12,7 mm; Stärke = 0,08 mm.

## 3000

### Demontage-Werkzeug

	Behandelte(r) Stahl 		<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>
		3000 70 00	25	20	96	0,021

Zum Lösen von Schläuchen und Push-In Fittings LF 3000® an schwer zugänglichen Stellen empfehlen wir den Einsatz unseres Demontagewerkzeugs.